




NPK 241 V'14 Volltext		Projekt: <b>HBT-Isol-AG -</b> Leistungsverzeichnis: <b>200 - DELTA-BGL</b>			Seite 2 16.9.2014	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
445	Hochbaulager.					
.541	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauer Mörtel-Unterlage. 02 Marke: DELTA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: DELTA BGL-200 Deformations- und Temporärgleitlager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: Während Rohbauzeit mm +/- 10.0 durch Gleiten, danach mm +/- 2.5 durch Deformation. Lagerdicke: mm 5.2 Kernbreite: mm 67.0 F_Cd = kN/m 200 F_Rd = kN/m 280 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm2 2.99 Reibungsfaktor my bei F_Cd: 16 bis 5 Rückstellkraft nach Rohbauzeit bei s max. kN/m 33.5 Gleitfolie mit Silikonfett. Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.	0	LE	.....	.....	
.542	01 Spezifikation in Pos. 445.541 09 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 13 LE = m	0	LE	.....	.....	
.543	01 Spezifikation in Pos. 445.541 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150	0	LE	.....	.....	
.544	01 Spezifikation in Pos. 445.541 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m	0	LE	.....	.....	
.545	01 Spezifikation in Pos. 445.541 09 Wanddicke m 0.200	0	LE	.....	.....	
.546	01 Spezifikation in Pos. 445.541 09 Wanddicke m 13 LE = m	0	LE	.....	.....	
				Übertrag	.....	

