




CAN 241 V'14 Texte complet		Projet: HBT-Isol-AG Descriptif: 100 - DELTA-DFL			Page 2 15.10.2014
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
440	Incorporés et bandes d'appui				
.800	Référence aux produits.				
.810	Référence aux produits. Appui de dalle HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains DILA/DELTA/ISODEFO/ISONOVA HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains				
445	Bandes d'appui.				
.401	Fourniture et pose d'appuis de dalles. Appui de dalle posé sur lit de mortier. Marque: DELTA Entreprise HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch Selon plan Type: DELTA DFL-100 Appui de déformation avec centrage de charge. Course de déplacement admissible W: mm +/- 2.5, par déformation. Epaisseur de l'appui: mm 5.0 Largeur du noyau: mm 36.0 F_Cd = kN/m 100 F_Rd = kN/m 140 Pression de la surface du noyau à charge F_Cd: N/mm ² 2.78 Force de retrait R à W max.: kN/m 18.0 Noyau porteur: matériau SBR / noyau entièrement en caoutchouc. Dureté: Shore A 65 (+/-5) Comportement au feu I-I: standard 5.2 Tolérance dimensionnelle largeur d'appui: mm -0/+2 Fourniture en bandes d'un mètre.	0	up
.402	Spécification en Pos. 445.401 Epaisseur de paroi/mur m 0.120 à 0.125 up = m	0	up
Report				

