

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------------|--|-------|----|-------|---|
| 241D/12 | Ortbetonbau (V'14) | | | |  |
| 000 | Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservewfenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu kennzeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Verwendung z.B. als Arbeitsexemplar. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10). | | | | |
| .200 | 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert. | | | | |
| 400 | Aussparungen und Einlagen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 440 | Einlagen und Hochbaulager <hr/> | | | | |
| .800 | Produktenachweis. | | | | |
| .810 | Produktenachweis. 01 Deckenlager HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten DILA/DELTA/ISODEFO/ISONOVA HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten | | | | |
| | | | | | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|-----------------|---|-------|----|-------|---|
| 445 | Hochbaulager. | | | |  |
| .621 | 01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: DELTA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: DELTA DGL-100 Dauergleitlager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 15.0 durch Gleiten. Lagerdicke: mm 5.5 Kernbreite: mm 36.0 F_Cd = kN/m 100 F_Rd = kN/m 140 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm ² 2.78 Reibungsfaktor my bei F_Cd: 25 bis 2 Doppelgleitfolie mit Silikonfett. Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. | 0 | LE | | |
| .622 | 01 Spezifikation in Pos. 445.621 09 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 13 LE = m | 0 | LE | | |
| .623 | 01 Spezifikation in Pos. 445.621 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 13 LE = m | 0 | LE | | |
| .624 | 01 Spezifikation in Pos. 445.621 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m | 0 | LE | | |
| .625 | 01 Spezifikation in Pos. 445.621 09 Wanddicke m 0.200 13 LE = m | 0 | LE | | |
| .626 | 01 Spezifikation in Pos. 445.621 09 Wanddicke m 13 LE = m | 0 | LE | | |
| .627 | 01 Spezifikation in Pos. 445.621 | 0 | LE | | |
| Übertrag | | | | | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--|
| | <p>08 Speziallager: Exzentrisch, Radius, 2-Schalen (1 Schale tragend / 2 Schalen tragend) Spezifikation..... Lagerbreite m..... 13 LE = m</p> <p>Total: 100 - DELTA-DGL</p> | | | Übertrag: |  <p>.....</p> |
| | | | | | |
| | | | | | |