




NPK Bau Volltext	Projekt: <b>HBt-Isol-AG -</b> Leistungsverzeichnis: <b>200 - DELTA-DGL</b>					Seite 1 16.9.2014	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag		
<b>241D/12</b>	<b>Ortbetonbau (V'14)</b>						
000	<b>Bedingungen</b>						
	<p>Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu kennzeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).</p> <p>Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Verwendung z.B. als Arbeitsexemplar. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).</p>						
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.						
400	<b>Aussparungen und Einlagen</b> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>						
440	<b>Einlagen und Hochbaulager</b>						
.800	Produktenachweis.						
.810	Produktenachweis. 01 Deckenlager HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten  DILA/DELTA/ISODEFO/ISONOVA HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten						

NPK 241 V'14 Volltext	Projekt: <b>HBT-Isol-AG -</b> Leistungsverzeichnis: <b>200 - DELTA-DGL</b>	Seite 2 16.9.2014			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445	Hochbaulager.				
.631	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauer Mörtel-Unterlage. 02 Marke: DELTA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: DELTA DGL-200 Dauergleitlager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 15.0 durch Gleiten. Lagerdicke: mm 5.5 Kernbreite: mm 67.0 F_Cd = kN/m 200 F_Rd = kN/m 280 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm <sup>2</sup> 2.99 Reibungsfaktor my bei F_Cd: 25 bis 2 Doppelgleitfolie mit Silikonfett. Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Mastoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.	0	LE	.....	.....
.632	01 Spezifikation in Pos. 445.631 09 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 13 LE = m	0	LE	.....	.....
.633	01 Spezifikation in Pos. 445.631 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 13 LE = m	0	LE	.....	.....
.634	01 Spezifikation in Pos. 445.631 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m	0	LE	.....	.....
.635	01 Spezifikation in Pos. 445.631 09 Wanddicke m 0.200 13 LE = m	0	LE	.....	.....
.636	01 Spezifikation in Pos. 445.631 09 Wanddicke m 13 LE = m	0	LE	.....	.....
.637	01 Spezifikation in Pos. 445.631	0	LE	.....	.....
	Übertrag .....				

