




CAN 241 V'14 Texte complet		Projet: HBT-Isol-AG Descriptif: T2 - DELTA		Page 2 15.10.2014	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
440	Incorporés et bandes d'appui				
.800	Référence aux produits.				
.810	Référence aux produits. Appui de dalle HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains DILA/DELTA/ISODEFO/ISONOVA HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains				
445	Bandes d'appui.				
.711	Fourniture et pose d'appuis de dalles. Appui de dalle posé sur lit de mortier. Marque: DELTA Entreprise HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch Selon plan Type: DELTA T2 Appui séparateur élastomère sans centrage de charge. Course de déplacement admissible W: aucun, fonction de séparation seule. Epaisseur de l'appui: mm 2.0 F_Cd = N/mm2 8.0 F_Rd = N/mm2 12.0 Facteur de frottement my à F_Cd: 25 à 2 Matériau élastomère SBR. Dureté: Shore A 65 (+/-5) Comportement au feu I-I: standard 5.2 Tolérance dimensionnelle largeur d'appui: mm -0/+2 Fourniture en bandes d'un mètre.	0	up
.712	Spécification en Pos. 445.711 Epaisseur de paroi/mur m 0.120 à 0.125 up = m	0	up
.713	Spécification en Pos. 445.711 Epaisseur de paroi/mur m 0.145 à 0.150 up = m	0	up
Report				

