




| NPK 241 V'14 Volltext | Projekt: HBT-Isol-AG - Leistungsverzeichnis: 200 - DILA-GIALLO | Seite 2 16.9.2014 | | | |
|--------------------------|--|----------------------|----|-------|---|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 445 | Hochbaulager. | | | |  |
| .331 | 01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauer Mörtel-Unterlage. 02 Marke: DILA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: DILA GIALLO-200 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 2.5 durch Deformation. Lagerdicke: mm 5.0 Kernbreite: mm 50.0 F_Cd = kN/m 200 F_Rd = kN/m 280 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm² 4.00 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 25.0 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Mastoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Kennzeichnung: gelb. Verbindungssystem: Allwetter-Klettverschluss. Lieferung in Meterstreifen. | 0 | LE | | |
| .332 | 01 Spezifikation in Pos. 445.331 09 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 13 LE = m | 0 | LE | | |
| .333 | 01 Spezifikation in Pos. 445.331 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 13 LE = m | 0 | LE | | |
| .334 | 01 Spezifikation in Pos. 445.331 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m | 0 | LE | | |
| .335 | 01 Spezifikation in Pos. 445.331 09 Wanddicke m 0.200 13 LE = m | 0 | LE | | |
| .336 | 01 Spezifikation in Pos. 445.331 09 Wanddicke m 13 LE = m | 0 | LE | | |
| .337 | 01 Spezifikation in Pos. 445.331 | 0 | LE | | |
| Übertrag | | | | | |

