





NPK 241 V'14 Volltext		Projekt: HBT-Isol-AG - Leistungsverzeichnis: 800 - DILA-GIALLO			Seite 2 16.9.2014	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
445	Hochbaulager.					
.361	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauer Mörtel-Unterlage. 02 Marke: DILA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: DILA GIALLO-800 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 2.5 durch Deformation. Lagerdicke: mm 5.0 Kernbreite: mm 100.0 F_Cd = kN/m 800 F_Rd = kN/m 1120 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm2 8.00 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 50.0 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Kennzeichnung: gelb Verbindungssystem: Allwetter-Klettverschluss Lieferung in Meterstreifen.	0	LE	
.362	01 Spezifikation in Pos. 445.361 04 Wanddicke erforderlich > m 0.151 13 LE = m	0	LE	
.363	01 Spezifikation in Pos. 445.361 04 Wanddicke erforderlich > m 0.151 13 LE = m	0	LE	
.364	01 Spezifikation in Pos. 445.361 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m	0	LE	
.365	01 Spezifikation in Pos. 445.361 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m	0	LE	
Übertrag					

NPK 241 V'14 Volltext	Projekt: HBT-Isol-AG - Leistungsverzeichnis: 800 - DILA-GIALLO	Seite 3 16.9.2014			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445.366 .367	01 Spezifikation in Pos. 445.361 09 Wanddicke m 13 LE = m	0	LE	Übertrag:	
	01 Spezifikation in Pos. 445.361 08 Speziallager: Exzentrisch, Radius, 2-Schalen (1 Schale tragend / 2 Schalen tragend) Spezifikation..... Lagerbreite m..... 13 LE = m	0	LE
	Total: 800 - DILA-GIALLO			