




NPK 241 V'14 Volltext		Projekt: HBT-Isol-AG - Leistungsverzeichnis: 10-R-10100 - ISODEFO			Seite 2 16.9.2014	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
445	Hochbaulager.					
.751	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauer Mörtel-Unterlage. 02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: ISODEFO-10-R-10100 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 5.0 durch Deformation. Lagerdicke: mm 10.0 Kernbreite: mm 100.0 F_Cd: kN/m 475 F_Rd: kN/m 675 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm2 4.75 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 50.0 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.	0	LE	
.752	01 Spezifikation in Pos. 445.751 09 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 13 LE = m	0	LE	
.753	01 Spezifikation in Pos. 445.751 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 13 LE = m	0	LE	
.754	01 Spezifikation in Pos. 445.751 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m	0	LE	
.755	01 Spezifikation in Pos. 445.751 09 Wanddicke m 0.200 13 LE = m	0	LE	
.756	01 Spezifikation in Pos. 445.751 09 Wanddicke m 13 LE = m	0	LE	
	Übertrag					

