




NPK 241 V'14 Volltext	Projekt: HBT-Isol-AG - Leistungsverzeichnis: 10-R-S - ISODEFO	Seite 2 16.9.2014			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445	Hochbaulager.				
.721	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauer Mörtel-Unterlage. 02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: ISODEFO-10-R+S Deformations- und Schallschutzlager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 5.0 durch Deformation. Körperschalldämmung: dB 4-5 Lagerdicke: mm 10.0 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm ² 3.00 Tragkern: Gummigranulat polyurethanegebunden. Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.	0	LE
.722	01 Spezifikation in Pos. 445.721 02 Kernbreite: mm 50 04 F_Cd = kN/m 150 F_Rd = kN/m 220 08 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 18.8 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 13 LE = m	0	LE
.723	01 Spezifikation in Pos. 445.721 02 Kernbreite: mm 50 04 F_Cd = kN/m 150 F_Rd = kN/m 220 08 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 18.8 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 13 LE = m	0	LE
.724	01 Spezifikation in Pos. 445.721 02 Kernbreite: mm 60 04 F_Cd = kN/m 180 F_Rd = kN/m 250 08 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 22.5 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m	0	LE
	Übertrag				

Copyright© 2014 by CRB, 8003 Zürich