


**HBT-ISOL**

NPK 315 V'15 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>Treppenlager315 - Podestlager</b>	Seite 2 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	<b>Einlagen, Aussparungen und Bewehrungen</b>  Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
650	<b>Bewehrungszubehör und spezielle Bewehrungen</b>				
653	Durchstanzbewehrungen, Querkraftdorne und spezielle Bewehrungen.				
.804	01 Podestlager-System 02 Marke: ISOLA-35-45 Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Typ: ISOLA-35-45-BE-Dorn-330-S Podestlager-System für Beton-Elemente Trittschallminderung Delta L*w: dB 35 Tragwiderstand VRd: kN 45 (bei Fugenöffnung e 20 mm) Fugenöffnung e: bis mm 10 - 60 Korrosivitätskategorie: C1 bis C3 (unbedeutend bis mässig) Krafteinleitung: Armierungsbügel Querkraftaufnahme: vertikal positiv, horizontal beidseitig Schallschutzgehäuse 35 dB Elastomerfeder: NR, Shore A 43° Querkraftdorn: Rechteckdorn mit Ausmörtelung Querkraftdorn Werkstoff: Stahl mit hoher Fliessgrenze Querkraftdorn Fliessgrenze fsk: N/mm <sup>2</sup> 355 Querkraftdorn Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt, polyesterbeschichtet Lieferung: als Komplett-System System-Komponenten: Schallschutzgehäuse ISOLA 35 dB	0	LE	.....	.....
	Übertrag				.....

Copyright© 2014 by CRB, 8003 Zürich