



| CAN 241 V'17 Texte complet | | Projet: HBT-ISOL - MLV Descriptif: HS-4-2 - ISONOVA | | | Page 2 12.1.2018 | |
|-------------------------------|--|--|----|--------|---------------------|--|
| Article | Texte | Quantité | Un | Prix | Montant | |
| 440 | Incorporés et bandes d'appui | | | | | |
| .800 | Référence aux produits. | | | | | |
| .810 | Référence aux produits. 01 Appui de dalle HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains DILA/DELTA/ISODEFO/ISONOVA HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains | | | | | |
| 445 | Bandes d'appui. | | | | | |
| .771 | 01 Fourniture et pose d'appuis de dalles. Appui de dalle posé sur lit de mortier. 02 Marque: ISONOVA Entreprise HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Selon plan 04 Type: ISONOVA-HS-4 Appui de séparation acoustique. Isolation des bruits solidiens: dB jusqu'à 4 Epaisseur de l'appui: mm 4.0 Matériau: granules de caoutchouc avec liant polyuréthane. Rigidité C à 15 % Compression de l'appui: N/mm 1.5 Comportement au feu I-I: standard 5.2 Coefficient de conductivité thermique lambda_D W/mK: 0.15 Livraison en rouleaux de m 20 | 0 | up | | | |
| .772 | 01 Spécification en Pos. 445.771 09 Epaisseur de paroi/mur m 0.120 à 0.125 13 up = m | 0 | up | | | |
| .773 | 01 Spécification en Pos. 445.771 09 Epaisseur de paroi/mur m 0.145 à 0.150 13 up = m | 0 | up | | | |
| | | | | Report | | |

Copyright© 2017 by CRB, 8003