





NPK 241 V'15 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>Treppenlager241 - Podestlager</b>	Seite 2 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Nach Plan .....</p> <p>06 Typ: ELKRAG-10-R-36 Schallweiche Trennung im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 10.0 Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK: 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % &lt; 4.0 Zellstruktur: fast geschlossen zellig Abmessung Länge x Breite: mm 300 x 300 Zentrumsloch: mm Ø 36</p> <p>09 Liefern und verlegen. 14 LE = St</p>			Übertrag:	
.082	<p>01 Seitentrennung</p> <p>02 Marke: ELKRAG-R-36 Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Nach Plan .....</p> <p>06 Typ: ELKRAG-15-R-36 Schallweiche Trennung im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 15.0 Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.36 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK: 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % &lt; 4.0 Zellstruktur: fast geschlossen zellig Abmessung Länge x Breite: mm 300 x 300 Zentrumsloch: mm Ø 25</p> <p>09 Liefern und verlegen. 14 LE = St</p>	0	LE	.....	.....
.083	<p>01 Seitentrennung</p> <p>02 Marke: ELKRAG-R-36 Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG</p>	0	LE	.....	.....
	Übertrag .....				

NPK 241 V'15 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>Treppenlager241 - Podestlager</b>	Seite 3 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
.084	<p>Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Nach Plan .....</p> <p>06 Typ: ELKRAG-20-R-36 Schallweiche Trennung im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 20.0 Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK: 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % &lt; 4.0 Zellstruktur: fast geschlossen zellig Abmessung Länge x Breite: mm 300 x 300 Zentrumsloch: mm Ø 36</p> <p>09 Liefern und verlegen. 14 LE = St</p>	0	LE	Übertrag:	
	<p>01 Seitentrennung</p> <p>02 Marke: ELKRAG-R-36 Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Nach Plan .....</p> <p>06 Typ: ELKRAG-30-R-36 Schallweiche Trennung im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 30.0 Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK: 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % &lt; 4.0 Zellstruktur: fast geschlossen zellig Abmessung Länge x Breite: mm 300 x 300 Zentrumsloch: mm Ø 36</p> <p>09 Liefern und verlegen. 14 LE = St</p> <p>Total: <b>Treppenlager241 - Podestlager</b></p>			.....	.....