




Objet	Tél. chantier
Adresse de livraison	Tél.
Entrepreneur	Tél.
Architecte	Envoyer le formulaire Imprimer le formulaire Réinitialiser
Ingénieur	
Date de livraison	
Rempli par	
Liste de matériel n°	Plan n°
L'acheteur	
Timbre et signature	Date

Les produits suivants peuvent être commandés ici:

04310 ISOANKER-X, ancrage pour espace entre murs $e = 50-200$ mm

ancrage isolant de paroi contre les bruits solidiens, gain acoustique ΔL_w^* 6–8 dB, accessoire de fixation acier fortement allié 1.4301 HS

Type	Détail	Unité	Quantité
	ISOANKER-X-MM avec bague d'ancrage (mortier/mortier), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, espace entre murs e 50 – 74 mm	pièce	
	ISOANKER-X-MM avec bague d'ancrage (mortier/mortier), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, espace entre murs e 75 – 109 mm	pièce	
	ISOANKER-X-MM avec bague d'ancrage (mortier/mortier), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, espace entre murs e 110 – 154 mm	pièce	
	ISOANKER-X-MM avec bague d'ancrage (mortier/mortier), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, espace entre murs e 155 – 200 mm	pièce	
	ISOANKER-X-MD avec tampon métallique (béton), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, espace entre murs e 50 – 74 mm	pièce	
	ISOANKER-X-MD avec tampon métallique (béton), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, espace entre murs e 75 – 109 mm	pièce	
	ISOANKER-X-MD avec tampon métallique (béton), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, espace entre murs e 110 – 154 mm	pièce	
	ISOANKER-X-MD avec tampon métallique (béton), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, espace entre murs e 155 – 200 mm	pièce	
	ISOANKER-X-KD avec tampon en plastique (perois en brique de TC), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, espace entre murs e 50 – 74 mm	pièce	
	ISOANKER-X-KD avec tampon en plastique (perois en brique de TC), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, espace entre murs e 75 – 109 mm	pièce	
	ISOANKER-X-KD avec tampon en plastique (perois en brique de TC), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, espace entre murs e 110 – 154 mm	pièce	
	ISOANKER-X-KD avec tampon en plastique (perois en brique de TC), F_{Rd} 725 N, F_{Cd} 500 N, espace entre murs e 155 – 200 mm	pièce	

Objet	Tél. chantier
Adresse de livraison	Tél.
Entrepreneur	Tél.
Architecte	Envoyer le formulaire Imprimer le formulaire Réinitialiser
Ingénieur	
Date de livraison	
Rempli par	
Liste de matériel n°	Plan n°
L'acheteur	
Timbre et signature	Date

Les produits suivants peuvent être commandés ici:

04320 ISOANKER-S, ancrage pour enveloppe double pour espace entre murs $e \leq 50$

ancrage isolant de paroi contre les bruits solidiens, gain acoustique $\Delta L_w^* 6-8$ dB, accessoire de fixation acier fortement allié 1.4301 HS

Type	Détail	Unité	Quantité
 ISOANKER-S-MM	avec bague d'ancrage (mortier / mortier), $F_{Rd} 275$ N, $F_{Cd} 500$ N, espace entre murs e moins de 50mm	pièce	
 ISOANKER-S-MD	avec tampon métallique (béton), $F_{Rd} 275$ N, $F_{Cd} 500$ N, espace entre murs e moins de 50 mm	pièce	
 ISOANKER-S-KD	avec tampon en plastique (perois en brique de TC), $F_{Rd} 275$ N, $F_{Cd} 500$ N, espace entre murs e moins de 50 mm	pièce	