

Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Formular absenden Formular drucken Zurücksetzen
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	Datum

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

4410 ISOROHR®-SMALL, Decken- und Rohrbefestigungssystem für leichte Konstruktionen

	Typ	Federrate	Zulässige Auflast ¹⁾	Einheit	Bestell-Menge
		N/mm	daN ²⁾		
	ISOROHR®-SMALL 1	1.6	3.2	Stk.	
	ISOROHR®-SMALL 2	2.3	4.6	Stk.	
	ISOROHR®-SMALL 3	3.8	7.6	Stk.	
	ISOROHR®-SMALL 4	6.3	12.6	Stk.	
	ISOROHR®-SMALL 5	11.2	22.4	Stk.	
	ISOROHR®-SMALL 6	16.6	33.2	Stk.	
	ISOROHR®-SMALL 7	22.5	45.0	Stk.	
	ISOROHR®-SMALL 8	37.7	75.4	Stk.	

¹⁾ Auslegung nach EN 15800. Bei stark dynamischen Lasten ist die zulässige Auflast und die statische Einfederung zu reduzieren

²⁾ 1 daN entspricht der gravitationsbedingten Kraft einer Masse von ca. 1 kg