

Objet	Tél. chantier
Adresse de livraison	Tél.
Entrepreneur	Tél.
Architecte	Envoyer le formulaire Imprimer le formulaire Réinitialiser
Ingénieur	
Date de livraison	
Rempli par	
Liste de matériel n°	Plan n°
L'acheteur	
Timbre et signature	Date

Les produits suivants peuvent être commandés ici:

4410 ISOROHR®-SMALL, Système de montage au plafond pour constructions légères

	Type	Taux de compression	Charge admissible ¹⁾	Unité	Quantité
		N/mm	daN ²⁾		
	ISOROHR®-SMALL 1	1.6	3.2	pièce	
	ISOROHR®-SMALL 2	2.3	4.6	pièce	
	ISOROHR®-SMALL 3	3.8	7.6	pièce	
	ISOROHR®-SMALL 4	6.3	12.6	pièce	
	ISOROHR®-SMALL 5	11.2	22.4	pièce	
	ISOROHR®-SMALL 6	16.6	33.2	pièce	
	ISOROHR®-SMALL 7	22.5	45.0	pièce	
	ISOROHR®-SMALL 8	37.7	75.4	pièce	

¹⁾ Dimensionnement selon EN 15800. En cas de charges dynamiques importantes, la charge admissible et la compression statique doivent être réduites

²⁾ 1 daN correspond à la force gravitationnelle d'une masse d'environ 1 kg