

Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Formular absenden Formular drucken Zurücksetzen
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	Datum

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

04610 ISOROHR®, Dämmwirkung ab einer Störfrequenz von > 6 Hz

	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
	ISOROHR®-0270	Federrate 7.93 N/mm, Gebrauchsgrenze F_{Cd} ($\gamma = 1.0$) 100 – 270 N	Stk.	
	ISOROHR®-0380	Federrate 12.9 N/mm, Gebrauchsgrenze F_{Cd} ($\gamma = 1.0$) 200 – 380 N	Stk.	
	ISOROHR®-0670	Federrate 20.16 N/mm, Gebrauchsgrenze F_{Cd} ($\gamma = 1.0$) 300 – 670 N	Stk.	
	ISOROHR®-1200	Federrate 31.64 N/mm, Gebrauchsgrenze F_{Cd} ($\gamma = 1.0$) 500 – 1'200 N	Stk.	
	ISOROHR®-1700	Federrate 48.07 N/mm, Gebrauchsgrenze F_{Cd} ($\gamma = 1.0$) 750 – 1'700 N	Stk.	
	ISOROHR®-2700	Federrate 75.56 N/mm, Gebrauchsgrenze F_{Cd} ($\gamma = 1.0$) 1'200 – 2'700 N	Stk.	