


Objet	Tél. chantier
Adresse de livraison	Tél.
Entrepreneur	Tél.
Architecte	Envoyer le formulaire Imprimer le formulaire Réinitialiser
Ingénieur	
Date de livraison	
Rempli par	
Liste de matériel n°	Plan n°
L'acheteur	
Timbre et signature	Date

Les produits suivants peuvent être commandés ici:

04221 ZDE-OV-HS, élément de traction-compression sans précontrainte

avec tige filetée et accessoire de fixation

$\Delta L^*_{w} = 8-12$ dB, accessoire de fixation HS, $L_{1, standard} = 200$ mm, $L_{2, standard} = 310$ mm, $L_1, L_2 =$ au choix

	Type	Détail	Unité	Quantité
	ZDE-OV-10-HS	acier fortement allié 1.4401, F_{Rd} 14.0 kN, F_{Cd} 10.0 kN, $L_1 = \dots\dots\dots$ mm, $L_2 = \dots\dots\dots$ mm	pièce	
	ZDE-OV-20-HS	acier fortement allié 1.4401, F_{Rd} 28.0 kN, F_{Cd} 20.0 kN, $L_1 = \dots\dots\dots$ mm, $L_2 = \dots\dots\dots$ mm	pièce	
	ZDE-OV-30-HS	acier fortement allié 1.4401, F_{Rd} 42.0 kN, F_{Cd} 30.0 kN, $L_1 = \dots\dots\dots$ mm, $L_2 = \dots\dots\dots$ mm	pièce	