

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
241D/12	Ortbetonbau (V'14)				
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu kennzeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Verwendung z.B. als Arbeitsexemplar. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	Aussparungen und Einlagen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
440	Einlagen und Hochbaulager <hr/>				
.800	Produktenachweis.				
.810	Produktenachweis. 01 Deckenlager HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten DILA/DELTA/ISODEFO/ISONOVA HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445	Hochbaulager.				
.371	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: DELTA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: DELTA DFL-050 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 2.5 durch Deformation. Lagerdicke: mm 5.0 Kernbreite: mm 25.0 F_Cd = kN/m 50 F_Rd = kN/m 75 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm ² 2.00 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 12.5 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.	0	LE
.372	01 Spezifikation in Pos. 445.371 09 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 13 LE = m	0	LE
.373	01 Spezifikation in Pos. 445.371 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 13 LE = m	0	LE
.374	01 Spezifikation in Pos. 445.371 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m	0	LE
.375	01 Spezifikation in Pos. 445.371 09 Wanddicke m 0.200 13 LE = m	0	LE
.376	01 Spezifikation in Pos. 445.371 09 Wanddicke m 13 LE = m	0	LE
.377	01 Spezifikation in Pos. 445.371 08 Speziallager: Exzentrisch,	0	LE
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Radius, 2-Schalen (1 Schale tragend / 2 Schalen tragend) Spezifikation..... Lagerbreite m..... 13 LE = m</p> <p>Total: 050 - DELTA-DFL</p>			<p>Übertrag:</p>	 <p>.....</p>