









NPK 315 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager	Seite 2 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	Einlagen, Aussparungen und Bewehrungen Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
610	Einlagen und Aussparungen für Beton und Leichtbeton				
614	Dämmplatten und Zwischenlagen.				
.813	01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISOTREPP-1500-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg bis 1'500 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 7.5 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen. 10 LE = St 11 Liefern und verlegen	0	LE
.814	01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11	0	LE
	Übertrag				


NPK 315 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager	Seite 3 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOTREPP-2000-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 1'501-2'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 10.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St</p> <p>11 Liefern und verlegen</p>			Übertrag:	
.815	<p>01 Treppenlager-System</p> <p>02 Nach Plan</p> <p>03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOTREPP-2500-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 2'001-2'500 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 12.5 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10</p>	0	LE
	Übertrag			Übertrag

NPK 315 V'15 Volltext		Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager			Seite 4 17.3.2015	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:		
.816	<p>Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St 11 Liefern und verlegen</p> <p>01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOTREPP-3000-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 2'501-3'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 15.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St 11 Liefern und verlegen</p>	0	LE	
.817	<p>01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOTREPP-4000-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung</p>	0	LE	
				Übertrag	

NPK 315 V'15 Volltext	Projekt: HBt-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager	Seite 5 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 3'001-4'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 20.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St 11 Liefern und verlegen</p>			Übertrag:	
.818	<p>01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOTREPP-5000-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 4'001-5'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 25.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St 11 Liefern und verlegen</p>	0	LE
.819	01 Treppenlager-System	0	LE
	Übertrag			

NPK 315 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager	Seite 6 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>02 Nach Plan</p> <p>03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOTREPP-6000-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 5'001-6'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 30.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St</p> <p>11 Liefern und verlegen</p>			Übertrag:	
.821	<p>01 Treppenlager-System</p> <p>02 Nach Plan</p> <p>03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOTREPP-7000-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 6'001-7'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 35.0</p>	0	LE
	Übertrag			

NPK 315 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager	Seite 7 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St 11 Liefern und verlegen</p>			Übertrag:	
.822	<p>01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOTREPP-8000-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 7'001-8'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 40.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St 11 Liefern und verlegen</p>	0	LE
.823	<p>01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11</p>	0	LE
				Übertrag

NPK 315 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager	Seite 8 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOTREPP-9000-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 8'001-9'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 45.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St</p> <p>11 Liefern und verlegen</p>			Übertrag:	
.824	<p>01 Treppenlager-System</p> <p>02 Nach Plan</p> <p>03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOTREPP-10000-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 9'001-10'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 50.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10</p>	0	LE
				Übertrag

Copyright© 2014 by CRB, 8003 Zürich