




NPK 241 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager	Seite 2 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Nach Plan</p> <p>06 Typ: ELKRAG-22-E-R Schallweiche Trennung im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 22.0 Brandschutzklasse: R90 Grundmaterial/Isoliematerial: Steinwolle konfektioniert mit Weichschaumstoff Deckschicht: Aufblähender Werkstoff auf Blähgraphitbasis, Dicke 2 mm Reaktionsbeginn: °C 170 Aufschaumhöhe: 22-fache der Deckschicht Abmessung Länge x Breite: mm 300 x 300 Zentrumsloch: mm 80 x 40</p> <p>09 Liefern und verlegen. 14 LE = St</p>			Übertrag:	
R .092	<p>01 Seitentrennung mit Brandschutz</p> <p>02 Marke: ELKRAG-R-R Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Nach Plan</p> <p>06 Typ: ELKRAG-22-R-R-25 Schallweiche Trennung mit Brandschutz im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 22.0 Brandschutzklasse: R90 Grundmaterial/Isoliematerial: Steinwolle konfektioniert mit Weichschaumstoff Deckschicht: Aufblähender Werkstoff auf Blähgraphitbasis, Dicke 2 mm Reaktionsbeginn: °C 170 Aufschaumhöhe: 22-fache der Deckschicht Abmessung Länge x Breite: mm 300 x 300 Zentrumsloch: mm Ø 25</p> <p>09 Liefern und verlegen. 14 LE = St</p>	0	LE
				Übertrag

Copyright© 2014 by CRB, 8003 Zürich