





NPK 315 V'15 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>Treppenlager315 - Podestlager</b>	Seite 2 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	<b>Einlagen, Aussparungen und Bewehrungen</b>  Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
610	<b>Einlagen und Aussparungen für Beton und Leichtbeton</b>				
614	Dämmplatten und Zwischenlagen.				
.883	01 Randstellstreifen 02 Nach Plan 03 Marke: ISOPE Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISOPE-10 Randstellstreifen aus Weichschaumstoff Dicke: mm 10.0 Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK: 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % < 4.0 Zellstruktur: fast geschlossenzellig Verbindungssystem: Allwetter-Klettverschluss Lieferung in Meterstreifen Streifenbreite mm bis 1000 06 b mm 10 LE = m 11 Liefern und verlegen	0	LE	.....	.....
.884	01 Randstellstreifen 02 Nach Plan 03 Marke: ISOPE Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISOPE-15 Randstellstreifen aus Weichschaumstoff Dicke: mm 15.0 Rohdichte: kg/m3 30.0	0	LE	.....	.....
	Übertrag .....				

NPK 315 V'15 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>Treppenlager315 - Podestlager</b>	Seite 3 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Zugfestigkeit: N/mm2 0.25  Wärmeleitfähigkeit Lambda:  W/mK: 0.036  Wasseraufnahme nach 28 Tagen:  Vol. % &lt; 4.0  Zellstruktur: fast  geschlossenenzellig  Verbindungssystem:  Allwetter-Klettverschluss  Lieferung in Meterstreifen  Streifenbreite mm bis 1000</p> <p>06 b mm  10 LE = m  11 Liefern und verlegen</p>			Übertrag:	
.885	<p>01 Randstellstreifen  02 Nach Plan  03 Marke: ISOPE  Firma HBT-ISOL AG  5620 Bremgarten AG  Tel. 056 648 41 11  Fax 056 648 41 18  info@hbt-isol.ch  www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOPE-20  Randstellstreifen aus  Weichschaumstoff  Dicke: mm 20.0  Rohdichte: kg/m3 30.0  Zugfestigkeit: N/mm2 0.25  Wärmeleitfähigkeit Lambda:  W/mK: 0.036  Wasseraufnahme nach 28 Tagen:  Vol. % &lt; 4.0  Zellstruktur: fast  geschlossenenzellig  Verbindungssystem:  Allwetter-Klettverschluss  Lieferung in Meterstreifen  Streifenbreite mm bis 1000</p> <p>06 b mm  10 LE = m  11 Liefern und verlegen</p>	0	LE	.....	.....
.886	<p>01 Randstellstreifen  02 Nach Plan  03 Marke: ISOPE  Firma HBT-ISOL AG  5620 Bremgarten AG  Tel. 056 648 41 11  Fax 056 648 41 18  info@hbt-isol.ch  www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOPE-30  Randstellstreifen aus  Weichschaumstoff</p>	0	LE	.....	.....
	Übertrag .....				

Copyright© 2014 by CRB, 8003 Zürich